



SWISSCAVE

DATA SHEET SWISSCAVE WL120F

Technische Daten

Außengestaltung

Gehäuse	in «Sonderfarbe» beschichteter Stahl
Tür-Verglasung	Ganzflächige, UV-abweisende, gasbefüllte, mit Niedrigenergie-Gläsern ausgerüstete Glastür (Doppelverglasung)
Türrahmen	
Türgriff	
Türanschlag	Rechts
Türanschlag optional wechselbar (von rechts nach links)	Ja
Außenmaße (H/B/T)	831 x 540 x 550 mm
Verpackungsmaße (H/B/T)	870 x 590 x 590 mm
Innenausstattung	
Temperaturzonen	1
Beleuchtung des Kühlraumes	Blaue Deckenbeleuchtung
Schalter für Beleuchtung	Ja
Anzahl Tablare total	6
Anzahl Schrägtablarer (für die perfekte Weinpräsentation)	(optional erhältlich)
Material der Tablarer	Buchenholz
Stahlkugel-gelagerte Teleskopauszüge	Ja
Innenverkleidung	Schwarz PUR

Funktionsumfang

Optimale Nutzung	Temperierung und Lagerung
Benutzeroberfläche	Celsius / Fahrenheit Schalter
Aktivkohlefilter (für optimale Luftqualität)	Nein
Kompressor	JP-STD
Kältemittel	R600a (umweltfreundlich)
Vibrationsfreier Einbau	Ja
Kühlsystem	Kombinierte Konvektions-/Umluftkühlung
Abtaufunktion	Automatisch
Temperaturspeicherfunktion (Stromausfall)	Ja
Kondenswasser-Behälter	Ja
Heizung	
Akustischer Alarm bei offener Tür	Ja
Verstellbare Füße um Bodenunebenheiten auszugleichen	Ja

Leistungsdaten

Luftfeuchtigkeit	Empfehlung 50-70%
Aktiv gesteuerte Feuchtigkeit (Einstellbereich 60-80%)	
Klimaklasse	SN-T
Volumen	118 l
Geräuschpegel	39 dB(A) Schallschluck-Empfehlung
Temperaturbereich	5 °C - 20 °C
Allgemeine Informationen	
Form des Gerätes	Freistehend
Wartungsvertrag (Garantieverlängerung)	Empfohlen
Transportgewicht	35 kg
Nettogewicht	31 kg
Energieverbrauch pro Tag	0,427 kWh (ca.)
Stromspannung	220 V / 50 Hz
Kabellänge	2 m





SWISSCAVE WL120F

A
B
C
D
E
F
G

G

156 kWh/annum

41

39dB
ABCD

2012/6102